


Robuster Rohrtyp Kunststoff-Rohrsystem (1250 Nt)

CONDUR® ISR Bögen



RAL 7035



Anwendungsnormen

EN 61386.21

Patentschutz







1009810, EP2698792, 1010513



Eigenschaften

Schlagfestigkeit	6J (bei -25 °C)
Temperaturbereich	-25 °C bis +60 °C
IP-Schutz gegen IP-Eindringen	mind. IP65
Alterungsbeständigkeit	UV-stabilisiert
Schädlingsabweisend	Wirkt nicht anziehend auf Nagetiere
Rohstoff	Schwermetallfreies (RoHS), stabilisiertes thermoplastisches U-PVC
Elektrische Merkmale	Mit elektrischen Isolationseigenschaften
Widerstand gegen Flammenausbreitung	Keine Flammenausbreitung
Antistatische Technologie	Schutz gegen statische Elektrizität
Kratzschutz-Technologie	Schutz gegen Kratzer durch Kabelführung
Markierung	Gravierung mit Laserdruck

Hinweis: Die Verpackung der Bögen enthält keine Muffe.

Typ	Teilenummer	 D out mm	 din mm	 A	 R		
Ø16	4038016	16,0	12,1	27,0	59	10	480
Ø20	4038020	20,0	16,0	35,0	74	10	480
Ø25	4038025	25,0	20,9	36,7	108	10	240
Ø32	4038032	32,0	27,4	47,6	142	6	48
Ø40	4038040	40,0	35,1	52,9	144	6	84
Ø50	4038050	50,0	44,7	62,0	175	4	40
Ø63	4038063	63,0	57,2	77,0	203	4	24

