


## Sisteme de tuburi de protecție din plastic (1250 Nt) Tip rezistent

### CONDUR® ISR Cot



RAL 7035



Standard de aplicare  
EN 61386.21







Brevete protejate  
1009810, EP2698792,  
1010513



#### Caracteristici

Rezistență la impact	6 J (la -25 °C)
Rezistența la compresie	1250 Nt
Interval de temperatură	-25 °C până la +60 °C
Protecție la pătrundere IP	min IP65
Rezistență la îmbătrânire	Stabilizat UV
Repelent pentru rozătoare	Nu este atractiv pentru rozătoare
Materie primă	Fără metale grele (RoHS), termoplastic special stabilizat U-PVC
Caracteristici electrice	Cu caracteristici electrice de izolare
Rezistența la propagarea flăcării	Nepropagare a flăcării
Tehnologie antistatică	Protecție împotriva electricității statice
Tehnologie împotriva zgârieturilor	Protecție împotriva zgârieturilor cauzate de traseul cablurilor
Marcare	Gravată cu imprimare laser

Notă: Ansamblul cozelor nu conține mufă.

Tip	Numărul piesei	 D out mm	 din mm	 A	 R		
Ø16	4038016	16,0	12,1	27,0	59	10	480
Ø20	4038020	20,0	16,0	35,0	74	10	480
Ø25	4038025	25,0	20,9	36,7	108	10	240
Ø32	4038032	32,0	27,4	47,6	142	6	48
Ø40	4038040	40,0	35,1	52,9	144	6	84
Ø50	4038050	50,0	44,7	62,0	175	4	40
Ø63	4038063	63,0	57,2	77,0	203	4	24

