


Îngropate sub pământ Sisteme de tuburi de protecție din plastic

Distanțiere / 8 pliate



RAL 9004



Caracteristici

Materie primă

Fără halogen, fără metale grele (RoHS) și PP termoplastic special stabilizat

Caracteristici electrice

Cu caracteristici electrice de izolare



Rezistența la propagarea flăcării

Propagarea flăcării

Compatibilitate (diametrul exterior nominal al tubului de protecție)

Ø50 Ø63 Ø75 Ø90 Ø110 Ø125 Ø160 Ø200

Distanțierile au două rânduri de puncte de sprijin (patru puncte de sprijin fiecare). De asemenea, acestea pot fi unite cu ușurință, datorită sistemului lor inteligent de conectare. În plus, construcția lor specială le permite să fie separate cu ușurință într-o singură mișcare, într-un rând sau în mai puține poziții, în funcție de cerințele instalației specifice. În cele din urmă, există o lățime suficientă a suportului în fiecare poziție pentru a preveni crearea de sarcini punctuale pe tuburile de protecție.

Tip	Număr de poziții	Numărul piesei	A mm	B mm	C mm	D mm		
Ø50	8(4x2)	6121050	323	101	28	78	45	4500
Ø63	8(4x2)	6121063	376	116	28	91	25	2400
Ø75	8(4x2)	6121075	425	131	28	103	20	1920
Ø90	8(4x2)	6121090	484	147	28	118	72	2016
Ø110	8(4x2)	6121110	575	210	30	140	42	672
Ø125	8(4x2)	6121125	664	233	38	163	32	384
Ø160	4(2x2)	6121160	452	299	60	219	39	468
Ø200	4(2x2)	6121200	1118	344	67	279	22	264

Instrucțiuni de instalare: Se recomandă ca distanțierile să fie amplasate la intervale de 1,5 metri, astfel încât să poată fi menținută distanța corespunzătoare între ele.