




RAL 1023



Brevet protejat  
1009810, 1010513



## SUPERSOL® PLUS ISR Clemă

### Caracteristici

Materie primă

Fără halogen, fără metale grele (RoHS) și  
PO Blend termoplastice special stabilizat

Protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide

min IP65

Protecție împotriva pătrunderii apei

Interval de temperatură

-25 °C până la +105 °C

Caracteristici electrice

Cu caracteristici electrice de izolare

Rezistența la propagarea flăcării

Nepropagare a flăcării

Fără halogeni



Fără gaze toxice sau corozive în caz de incendiu

Tehnologie antistatică

Protecție împotriva electricității statice

Tehnologie împotriva  
zgârieturilor

Protecție împotriva zgârieturilor cauzate de  
traseul cablurilor

Tip	Numărul piesei	length mm	height mm		
Ø16	4045016	35,0	25,5	4x50	3400
Ø20	4045020	40,0	30,0	4x50	2000
Ø25	4045025	46,0	34,75	4x30	1920
Ø32	4045032	53,0	41,3	30	1440

Instrucțiuni de instalare: Spațiul de fixare recomandat este de 50 cm pentru instalații verticale și de 40 cm pentru instalații orizontale.

Acestea pot fi montate cu ajutorul unor șuruburi și fișe de 4 mm. Acestea au fante laterale pentru o poziționare ușoară pe șine.