




RAL 7035



Asamblat cu  
CONDUR Cutii de jonc-  
țiune

Brevete protejate  
1009810, EP2698792,  
1010513



## CONDUR® ISR Adaptor

### Caracteristici

Materie primă



Fără halogen, fără metale grele (RoHS) și  
PO Blend termoplastic special stabilizat

Interval de temperatură

-25 °C până la +60 °C

Protecție la pătrundere

min IP55

Tip	Numărul piesei	A	B	C	D		
Ø16	4036016	13,0	16	18,5	20	4x30	1920
Ø20	4036020	16,5	20	22,5	20	4x30	1200
Ø25	4036025	21,5	25	32,0	33	20	1260
Ø32	4036032	27,5	32	35,0	33	20	960

**Instrucțiuni de instalare:** Asamblate cu cutiile de joncțiune CONDUR după îndepărtarea sigiliilor sau cârligelor de fixare a acestora. Adaptoarele Ø16 și Ø20 pot fi montate pe cutii de joncțiune cu tipul Ø16/20 și Ø20/16 în timp ce Ø25 și Ø32 pot fi montate cu tipul Ø25/32.



### Proprietăți generale pentru racorduri

Caracteristici electrice

Cu caracteristici electrice de izolare

Rezistență la îmbătrânire

Stabilizat UV

Rezistența la propagarea flăcării

Nepropagare a flăcării

Fără halogeni

Fără gaze toxice sau corozive în caz de incendiu

Repellent pentru rozătoare

Nu este atractiv pentru rozătoare

Tehnologie antistatică

Protecție împotriva electricității statice

Tehnologie împotriva zgârieturilor

Protecție împotriva zgârieturilor cauzate de traseul cablurilor