

CONDUR® ISR Cutii de joncțiune / Etanșă cu sau fără garnituri



CONDUR® ISR Garnituri cu cuplare



CONDUR® ISR Cârliche de fixare cu cuplare



CONDUR® ISR Fără garnituri

Caracteristici	CONDUR® ISR Garnituri cu cuplare	CONDUR® ISR Cârliche de fixare cu cuplare	CONDUR® ISR Fără garnituri
Materie primă cutie	PC Blend	PO Blend	PC Blend
Interval de temperatură	-25 °C până la +60 °C		
Caracteristici electrice	Cu caracteristici electrice de izolare		
Rezistența la propagarea flăcării	Nepropagare a flăcării		
Numărul de intrări	7	7	-
Tip de intrări	Garnituri cu cuplare	Cârliche de fixare cu cuplare	-
Protecție la intrare	IP55	IP55	IP65
Numărul de lovituri în bază	4	4	-
Alinierea tubului de protecție	Da	Da	-
Orificiu de condensare	Da		
Retardant la flacără	650 °C		
Tensiune	800 V		
Fără halogeni	Fără gaze toxice sau corozive în caz de incendiu		
Repelent pentru rozătoare	Nu este atractiv pentru rozătoare		
Stabilitate UV	Da	Da	Da
Tehnologie antistatică	Da	Da	Da
Tehnologie împotriva zgârieturilor	Da	Da	Da

* Placa de acoperire și garniturile cu cuplare sunt fabricate din PE

RAL 7035

Standard de aplicare
EN 60670-22

Brevete protejate
1009810, 1010513




Etanșe datorită plăcii lor de acoperire elastice și montate direct.

Cutii de joncțiune cu garnituri: Aceste cutii sunt prevăzute cu garnituri cu cuplare sau cu cârlige de fixare cu trepte pentru poziționarea ușoară a cablurilor, fără utilizarea de racorduri suplimentare, după tăierea în punctele premarcate. Adaptoarele CONDUR, cu diametre diferite, pot fi fixate cu ușurință în deschideri după scoaterea garniturilor/cârligelor de fixare cu cuplare.



Cutii de joncțiune fără garnituri: Instalatorul poate deschide orice orificiu de orice diametru în funcție de cerințele de instalare.




Sisteme de tuburi de protecție din plastic (1250Nt) Tip ridicat




CONDUR® ISR Garnituri cu cuplare

Tip	Numărul piesei	length mm	width mm	height mm		
Ø16/20	3013016	67	67	38	10	280
Ø20/16	3013020	82	82	43	10	160
Ø25/32	3013025	101	101	51	5	100



CONDUR® ISR Cârlige de fixare cu cuplare

Ø16/20	3018016	67	67	38	10	240
Ø20/16	3018020	82	82	43	10	160
Ø25/32	3018025	101	101	51	5	40



CONDUR® ISR Fără garnituri

Ø16	3022016	62	62	32	10	230
Ø20	3022020	82	82	36	10	240
Ø25	3022025	91	91	41	10	160
Ø32	3022032	101	101	51	5	100