


CONDUR® ISR Klemmschelle

Eigenschaften

Rohstoff Halogenfreies, schwermetallfreies (RoHS) und stabilisiertes thermoplastisches PC blend

Temperaturbereich -25 °C bis +120 °C

RAL 7035



Patentschutz

1009810, EP2698792, 1010513



length
↔
mm

height
↔
mm



Typ	Teilenummer	length ↔ mm	height ↔ mm		
Ø16	4033016	35,0	25,5	4x50	3400
Ø20	4033020	40,0	30,0	4x50	2000
Ø25	4033025	46,0	34,75	4x30	1920
Ø32	4033032	53,0	41,3	30	1440
Ø40	4033040	63,0	48,8	20	960
Ø50	4033050	74,0	57,4	20	960
Ø63	4033063	88,0	70,0	20	960

Installationsrichtlinien: Empfohlener Befestigungsraum für vertikale Installationen 50 cm und für horizontale Installationen 40 cm. Montage mit 4-mm-Schrauben und Stopfen. Seitliche Schlitz für eine einfache Positionierung an den Schienen.

Allgemeine Eigenschaften der Leitungsverschraubungen

Elektrische Merkmale	Mit elektrischen Isolationseigenschaften
Alterungsbeständigkeit	UV-stabilisiert
Widerstand gegen Flammenausbreitung	Keine Flammenausbreitung
Halogenfrei	Keine giftigen oder korrosiven Gase im Brandfall
Schädlingsabweisend	Wirkt nicht anziehend auf Nagetiere
Antistatische Technologie	Schutz gegen statische Elektrizität
Kratzschutz-Technologie	Schutz gegen Kratzer durch Kabelführung

