



MEDISOL® AM Cutie de joncțiune/etanșă cu garnituri

Caracteristici

Materie primă cutie	Amestec PC
Interval de temperatură	-25 °C până la +60 °C
Caracteristici electrice	Cu caracteristici electrice de izolare
Rezistența la propagarea flăcării	Nepropagare a flăcării
Numărul de intrări	7
Tip de intrări	Garnituri cu cuplare
Protecție la intrare	IP 55
Numărul de lovituri în bază	4
Alinierea tubului de protecție	Da
Orificiu de condensare	Da
Retardant la flacără	650 °C
Tensiune	800 V
Fără halogeni	Fără gaze toxice sau corozive în caz de incendiu
Stabilitate UV	Da
Tehnologie antimicrobiană	Rezistă la dezvoltarea bacteriilor cu până la 99% în 24 de ore

RAL 9003



Standard de aplicare
EN 60670-22

Standard de referință
ISO 22196





* Placa de acoperire și garniturile cu cuplare sunt fabricate din PE

Etanșe datorită plăcii lor de acoperire elastice și montate direct.

Adaptoarele MEDISOL AM, cu diametre diferite, pot fi fixate cu ușurință în deschideri după scoaterea garniturilor cu cuplare.



Tip	Numărul piesei	length mm	width mm	height mm		
Ø16/20	3044016	67	67	38	10	280
Ø20/16	3044020	82	82	43	10	160
Ø25/32	3044025	101	101	51	5	100