




RAL 9003



Standard de referință
ISO 22196



MEDISOL® AM Clemă



Caracteristici

Materie primă

Fără halogen, fără metale grele (RoHS) și PC
Blend termoplastic special stabilizat

Interval de temperatură

-25 °C până la +120 °C

Tip	Numărul piesei	length mm	height mm		
Ø16	4144016	35,0	25,5	4x50	3400
Ø20	4144020	40,0	30,0	4x50	2000
Ø25	4144025	46,0	34,75	4x30	1920
Ø32	4144032	53,0	41,3	30	1440
Ø40	4144040	63,0	48,8	20	960
Ø50	4144050	74,0	57,4	20	960
Ø63	4144063	88,0	70,0	20	960

Instrucțiuni de instalare: Spațiul de fixare recomandat este de 50 cm pentru instalații verticale și de 40 cm pentru instalații orizontale.

Acestea pot fi montate cu ajutorul unor șuruburi și fișe de 5mm. Acestea au fante laterale pentru o poziționare ușoară pe șine.



Proprietăți generale pentru racorduri

Caracteristici electrice	Cu caracteristici electrice de izolare
Rezistență la îmbătrânire	Stabilizat UV
Rezistența la propagarea flăcării	Nepropagare a flăcării
Fără halogeni	Fără gaze toxice sau corozive în caz de incendiu
Tehnologie antimicrobiană	Rezistă la dezvoltarea bacteriilor cu până la 99% în 24 de ore

